

Nabídka nábytkových svítidel



Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

Halogenové osvětlení



Bodovka kulatá S-2000HL s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
025-OCZ-S2000HL-CH-A	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		45,7
025-OCZ-S2000HL-STDR-A	BR.OCEL	Max. výkon[W]:	20		45,7
025-OCZ-S2000HL-SAT-A	SATIN	Světelný zdroj:	JC /G4		45,7
025-OCZ-S2000HL-ALV2-A	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		45,7
025-OCZ-S2000HL-ZL-A	ZLATO				45,7
025-OCZ-S2000HL-AN-A	ANTI-K				45,7

Sada 3 bodovek S-2000HL s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
025-ZSZ-S2000H-3-CH-L	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		201,0
025-ZSZ-S2000H-3-STDR-L	BR.OCEL	Max. výkon[W]:	3 x 20		201,0
025-ZSZ-S2000H-3-SAT-L	SATIN	Světelný zdroj:	JC /G4		226,4
025-ZSZ-S2000H-3-ALV2-L	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		226,4

Sada 5 bodovek S-2000HL s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
025-ZSZ-S2000H-5-CH-L	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		415,8
025-ZSZ-S2000H-5-STDR-L	BR.OCEL	Max. výkon[W]:	5 x 20		323,4
025-ZSZ-S2000H-5-SAT-L	SATIN	Světelný zdroj:	JC /G4		323,4
025-ZSZ-S2000H-5-ALV2-L	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		323,4

Bodové světlo výkyvné kulaté s-2000M s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
025-OCZ-S2000M-CH/PUD	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		50,8
025-OCZ-S2000M-ST/DR/PUD	BR.OCEL	Max. výkon[W]:	35		50,8
025-OCZ-S2000M-SAT/PUD	SATIN	Světelný zdroj:	MR11/Gx4		50,8
025-OCZ-S2000M-AL/PUD	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		50,8
025-OCZ-S2000M-ZLO/PUD	ZLATO				50,8

Bodové světlo S2000H+distanční kroužek s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
025-OCDY-S2-DYST-CHR-AMP	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		70,7
025-OCDY-S2-DYS-STDR-AMP	BR.OCEL	Výkon[W]:	20		55,0
025-OCDY-S2-DYS-SAT-AMP	SATIN	Světelný zdroj:	JC/G4		55,0
025-OCDY-S2-DYST-ALU-AMP	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		55,0

Nabídka nábytkových svítidel



Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

Halogenové osvětlení

Bodové světlo EXS 8 s patičí GX5,3

Kód	Povrch.	Popis	Obrázek	Cena
1001010309	CHROM	Světelný zdroj:MR16/ max.50W/, IP20, rozměr: 81x81mm, montážní otvor: 70mm, stavební výška: 50mm.		138,6
1001030309	BR.OCEL			138,6

Bodové světlo výkyvné EXU 12 s patičí GX5,3

Kód	Povrch.	Popis	Obrázek	Cena
1001010014	CHROM	Světelný zdroj:MR16/ max.50W/, IP20, rozměr: 96x96mm, montážní otvor: 80x80mm, stavební výška: 50mm.		277,2
1001030014	BR.OCEL			277,2

Jehlan samostatný AIRON M s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
OPPZ-AIRM-S2H-CHR/PU	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		92,4
OPPZ-AIRM-S2H-SDR/PU	BR.OCEL	Max. výkon[W]:	20		92,4
OPPZ-AIRM-S2H-SAT/PU	SATIN	Světelný zdroj:	JC /G4		92,4
OPPZ-AIRM-S2H-ALU/PU	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		92,4

Sada 3 bodovek jehlanů AIRON M s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
ZZ-AIRMx3-CHR-BPZ	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		554,4
ZZ-AIRMx3-SDR-BPZ	BR.OCEL	Max. výkon[W]:	3 x 20		554,4
ZZ-AIRMx3-SAT-BPZ	SATIN	Světelný zdroj:	JC /G4		554,4
ZZ-AIRMx3-ALU-BPZ	ALUMINIUM	Stupeň krytí IP:	20		554,4

Horní světlo KOMO 1P s žárovkou 20W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
WYSZ-KOMO1P-CHROM	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		173,3
WYSZ-KOMO1P-SAT	SATIN	Max. výkon[W]:	50		168,2
WYSZ-KOMO1P-ALU	ALUMINIUM	Světelný zdroj:	JC /G4		152,5
		Stupeň krytí IP:	20		

Horní světlo REMO s žárovkou 2 x 10W

Kód	Povrch.	Popis		Obrázek	Cena
WYSZ-REMO-CH	CHROM	Jmen.nap[V]:	12		184,8
WYSZ-REMO-SAT	SATIN	Max. výkon[W]:	2 x 10		184,8
WYSZ-REMO-ALU	ALUMINIUM	Světelný zdroj:	JC /G4		184,8
		Stupeň krytí IP:	20		

Nabídka nábytkových svítidel



Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

Halogenové osvětlení

Transformátory

Kód		Popis	Obrázek	Cena
TRA-60W-YXET60A_	YXET 60	20-60W		97,0
TRA-105W-YXET105A	YXET 105	35-105W		166,8
TRA-150W-ETH	ETH 150	35-150W		376,5
TRA-210W-ETH	ETH 210	50-210W		429,7

Tepelná pojistka, proti zkratu, proti přetížení.

Žárovka halogenová 12V dichroická

Kód		Popis	Obrázek	Cena
ZAR-DICHR-35/20W	MR 11	žárovka halogenová Gx4,35mm,20W		13,9
ZAR-DICHR-35/35W	MR 11	žárovka halogenová Gx4,35mm,35W		13,9
ZAR-DICHR-50/20W	MR 16	žárovka halogenová Gx5,3,50mm,20W		19,9
ZAR-DICHR-50/35W	MR 16	žárovka halogenová Gx5,3,50mm,35W		19,9
ZAR-DICHR-50/50W	MR 16	žárovka halogenová Gx5,3,50mm,50W		19,9

Žárovka halogenová 12V

Kód		Popis	Obrázek	Cena
ZAR-SZTY-G4-10W	JC	žárovka halogenová G4 ,10W		6,5
ZAR-SZTY-G4-20W	JC	žárovka halogenová G4 ,20W		6,5

Žárovka halogenová 230V

Kód		Popis	Obrázek	Cena
ZAR-DICHR-GU10-20W	JDRA	žárovka halogenová GU10 ,20W		33,7
ZAR-DICHR-GU10-35W	JDRA	žárovka halogenová GU10 ,35W		33,7
ZAR-DICHR-GU10-50W	JDRA	žárovka halogenová GU10 ,50W		33,7

Patice 230V

Kód		Popis	Obrázek	Cena
KA-IE-K512GZ	GU 10	patice GU10		28,2

Nabídka nábytkových svítidel



Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

LED osvětlení

Bodovka kulatá S-2000HL LED

Kód	Povrch. úprava	Popis		Obrázek	Cena
025-OCZ-LED-S2HL-CHR-MIN	CHROM	Barva světla:	studená bílá		231,0
025-OCZ-LED-S2HL-SAT-MIN	SATIN	Světelný tok[lm]:	140		231,0
025-OCZ-LED-S2HL-SDR-MIN	BR.OCEL	Průměrná životnost[h]:	100 000		231,0
025-OCZ-LED-S2HL-ALU-MIN	ALUMINIUM	Jmenovité napětí[V]:	12 DC		231,0
		Patice:	G4		
		Výkon[W]:	1,8		
		Stupeň krytí [IP]:	20		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Sada 3 ks -bodovka kulatá S-2000HL LED

Kód	Povrch. úprava	Popis		Obrázek	Cena
025-ZZ-LED-S2HL-3-CHR	CHROM	Barva světla:	studená bílá		831,6
025-ZZ-LED-S2HL-3-SAT	SATIN	Světelný tok[lm]:	3 x 140		877,8
025-ZZ-LED-S2HL-3-SDR	BR.OCEL	Průměrná životnost[h]:	100 000		877,8
025-ZZ-LED-S2HL-3-ALU	ALUMINIUM	Jmenovité napětí[V]:	12 DC		785,4
		Patice:	G4		
		Výkon[W]:	3 x 1,8		
		Stupeň krytí [IP]:	20		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

PRIMUS LED bodovka s vysokou svítivostí -sada 3ks+zdroj+kábelaž

Kód	Povrch. úprava	Popis		Obrázek	Cena
025-ZPRUS-3W-ALx3-30K-02	ALUMINIUM	Barva světla:	teplá bílá		785,4
		Světelný tok[lm]:	120		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovitý proud [mA]	700		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	3		
		Stupeň krytí [IP]:	20		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Sky One

Kód	Povrch. úprava	Popis		Obrázek	Cena
025-SKY1-ML-30K-MK-11	mléčný plast	Barva světla:	teplá bílá		277,2
		Světelný tok[lm]:	40		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	1,2		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Sky One -sada 3ks+zdroj

Kód	Povrch. úprava	Popis		Obrázek	Cena
025-ZSKY1x3-ML-30K-02	mléčný plast	Barva světla:	teplá bílá		924,0
		Světelný tok[lm]:	40		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	1,2		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Screen 5

Kód	Povrch. úprava	Popis		Obrázek	Cena
025-SCR-L05-60K-MIN-001	ALUMINIUM/mléčný plast	Barva světla:	studená bílá		323,4
		Světelný tok[lm]:	15		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	0,5		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Nabídka nábytkových svítidel



Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

LED osvětlení

Bodové světlo LED Screen 5 -sada 3ks+zdroj

Kód	Povrch. úprava	Popis	Obrázek	Cena	
025-ZZ-SCREEN5-3P-AMP6	ALUMINIUM/mléčný plast	Barva světla:	studená bílá		1247,4
		Světelný tok[lm]:	3x15		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	3x0,5		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Screen 16

Kód	Povrch. úprava	Popis	Obrázek	Cena	
025-SCR-L16-60K-MIN-001	ALUMINIUM/mléčný plast	Barva světla:	studená bílá		517,4
		Světelný tok[lm]:	33		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	1,5		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Screen 16 -sada 3ks+zdroj+kábelaz

Kód	Povrch. úprava	Popis	Obrázek	Cena	
025-ZZ-SCREEN16-3P-AMP	ALUMINIUM/mléčný plast	Barva světla:	studená bílá		1617,0
		Světelný tok[lm]:	3x33		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	3x1,5		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Floor

Kód	Povrch. úprava	Popis	Obrázek	Cena	
025-FLOOR-L8-60K-MIN-01	mléčný plast	Barva světla:	studená bílá		277,2
		Světelný tok[lm]:	18		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	0,8		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

Bodové světlo LED Floor - sada 3ks+zdroj+kábelaz

Kód	Povrch. úprava	Popis	Obrázek	Cena	
025-ZZ-FLOOR-3P-AMP6	mléčný plast	Barva světla:	studená bílá		995,6
		Světelný tok[lm]:	3x18		
		Průměrná životnost[h]:	100 000		
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		
		Patice:	0		
		Výkon[W]:	3x0,8		
		Stupeň krytí [IP]:	44		
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		

POLARIS MICRO - osvětlovací lišta LED

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Svět.tok [lm]:	Popis	Obrázek	Cena
025-PLSM-0400-1L3-60K-01	400	2,25	120	Barva světla: studená bílá Stupeň krytí [IP]: 20		492,5
025-PLSM-0600-1L3-60K-01	600	3,75	200	Průměrná životnost[h]: 60 000 Jmenovité napětí[V]: 12 DC		739,2
025-PLSM-0800-1L3-60K-01	800	5,25	280	Patice: 0 Délka přív.kabelu[mm]: 2000		1016,4
025-PLSM-0900-1L3-60K-01	900	6	320	Povrchová úprava: elox aluminium		1155,0


Nabídka nábytkových svítidel




Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

LED osvětlení


COOL 703 - osvětlovací lišta CCFL

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Svět.tok [lm]:	Popis		Obrázek	Cena
025-CL703-400-AL-3,5W-MI	400	3,5		Barva světla:	studená bílá		480,5
025-CL703-600-AL-5,5W-MI	600	5,5		Stupeň krytí [IP]:	20		707,8
025-CL703-423-AL-3,5W-MI	423	3,5		Průměrná životnost[h]:	50 000		517,0
025-CL703-623-AL-5,5W-MI	623	5,5		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		759,1
				Patice:	0		
				Délka přív.kabelu[mm]:	2000		
				Povrchová úprava:	šedý ABS		


COOL 707 - osvětlovací lišta CCFL

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Svět.tok [lm]:	Popis		Obrázek	Cena
025-CL707-462-AL-3,5W-MI	462	3,5		Barva světla:	studená bílá		572,0
025-CL707-562-AL-4,5W-MI	562	4,5		Stupeň krytí [IP]:	20/44		598,3
025-CL707-662-AL-5,5W-MI	662	5,5		Průměrná životnost[h]:	50 000		837,6
025-CL707-477-AL-3,5W-MI	477	3,5		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		620,0
025-CL707-677-AL-5,5W-MI	677	5,5		Patice:	0		905,5
				Délka přív.kabelu[mm]:	2000		
				Povrchová úprava:	elox aluminium		


POLARIS - výkyv LED

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Svět.tok [lm]:	Popis		Obrázek	Cena
025-POLAR-0,2M-AL-60K-W	200	1,5	80	Barva světla:	studená bílá		456,9
025-POLAR-0,4M-AL-60K-W	400	3	160	Stupeň krytí [IP]:	20		913,8
025-POLAR-0,8M-AL-60K-W	800	6	320	Průměrná životnost[h]:	60 000		1827,7
025-POLAR-1,2M-AL-60K-W	1200	9	480	Jmenovité napětí[V]:	12 DC		2741,5
				Patice:	0		
				Délka přív.kabelu[mm]:	2000		
				Povrchová úprava:	elox aluminium		

LED pásek 5m-3 diody SMD 1206/50mm

Kód	Barva světla	Popis		Obrázek	Cena/100
025-ZAR-LDL3-8MM-60K-02	studená bílá	Výkon [W]:	5W/1m		1478,4
025-ZAR-LDL3-8MM-30K-02	teple bílá	Světelný tok[lm]:	12/5cm		1478,4
025-ZAR-LDL3-8MM-NI-02	modrá	Průměrná životnost[h]:	60 000		1478,4
025-ZAR-LDL3-8MM-CZ-02	červená	Jmenovité napětí[V]:	12 DC		1478,4
025-ZAR-LDL3-8MM-ZI-02	zelená	Patice:	0		1478,4
025-ZAR-LDL3-8MM-ZO-02	žltá	Délka přívod.kabelu[mm]:	0		1478,4

LED pásek 5m -3 diody SMD 5050/100mm

Kód	Barva světla	Popis		Obrázek	Cena/50
025-ZAR-LDL3-10MM-30K-02	teple bílá	Výkon [W]:	8W/1m		2310,0
		Světelný tok[lm]:	40/1m		
		Průměrná životnost[h]:	60 000		
025-ZAR-LDL3-10MM-60K-02	studená bílá	Jmenovité napětí[V]:	12 DC		2310,0
		Patice:	0		
		Délka přívod.kabelu[mm]:	0		

Nabídka nábytkových svítidel



Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

LED osvětlení

LED pásek zalitý 5m-3 diody SMD 1206/50mm

Kód	Barva světla	Popis		Obrázek	Cena/100
025-LFL3-08x050-60K45-02	studená bílá	Výkon [W]:	5W/1m		1646,4
025-LFL3-08x050-30K45-02	teple bílá	Světelný tok[lm]:	12/5cm		1646,4
025-LFL3-08x050-NI_45-02	modrá	Průměrná životnost[h]:	60 000		1646,4
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		

Sada - 2 klipsy s LED diodami na skleněné police

Kód	Barva světla	Popis		Obrázek	Cena
025-ZZ-KLIP-LED-2PBI-A16	studená bílá	Výkon [W]:	2 x 0,25		454,6
		Stupeň krytí [IP]:	0		454,6
025-ZZ-KLIP-LED-2PNI-A16	modrá	Průměrná životnost[h]:	50 000		454,6
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		454,6
025-ZZ-KLIP-LED-2PCZ-A16	červená	Patice:	0		454,6
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		454,6
025-ZZ-KLIP-LED-2PZI-A16	zelená	Světelný tok[lm]:	2 x 12	454,6	
025-ZZ-KLIP-LED-2PZO-A16	žltá			454,6	

Klipsy s LED diodami na skleněné police samostatné

Kód	Barva světla	Popis		Obrázek	Cena
025-KLIPS-DIOD-BI-2M-A16	studená bílá	Výkon [W]:	0,25		69,3
		Stupeň krytí [IP]:	0		69,3
025-KLIPS-DIOD-NI-2M-A16	modrá	Průměrná životnost[h]:	50 000		69,3
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		69,3
025-KLIPS-DIOD-CZ-2M-A16	červená	Patice:	0		69,3
		Délka přív.kabelu[mm]:	2000		69,3
025-KLIPS-DIOD-ZI-2M-A16	zelená	Světelný tok[lm]:	12	69,3	
025-KLIPS-DIOD-ZO-2M-A16	žltá			69,3	

LED žárovka s patič G4

Kód	Barva světla	Popis		Obrázek	Cena
025-ZAR-LDS9-G4-60K-02	studená bílá	Výkon [W]:	1,8		184,8
		Světelný tok[lm]:120-140	0		184,8
025-ZAR-LDS9-G4-32K-02	teple bílá	Průměrná životnost[h]:	50 000		184,8
		Jmenovité napětí[V]:	12 DC		

Elektronické trafo pro napájení LED 12V

Kód	Výkon [W]:	Popis	Obrázek	Cena
025-OKZ-LED-PLD-5W-6MIN	0-5	dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO		240,7
025-OKZ-LED-PLD-15W-6MIN	0-15	dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO		345,1
025-OKZ-LED-PLD-30W-6MIN	0-30	dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO		518,4
025-OKZ-LED-PLD-50W-6MIN	5-50	dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO		641,7
025-OKZ-OPR.DIO-AMP6-MIN	0-5	dělič 6 světél,4m šňůra s nožním vypínačem,vidlice EURO,pr. do zásuvky		313,7


Nabídka nábytkových svítidel




Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

Zářivky


SELEN 1 PLUS - zářivka kuchyňská stříbrná

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis	Obrázek	Cena
025-SW-SE1PL-SR-13W-64	548	13	6400	Stupeň krytí [IP]: 20 Průměrná životnost[h]: 5 000		333,10
025-SW-SE1PL-SR-13W-42	548	13	4200	Jmenovité napětí[V]: 230V Patice: G4		333,10
025-SW-SE1PL-SR-8W-64	320	8	6400	Délka přív.kabelu[mm]: 1800 Povrchová úprava: matný chrom		277,20
025-SW-SE1PL-SR-8W-42	320	8	4200	Zářivková trubice : T5		277,20


SELEN 1 PLUS - zářivka kuchyňská bílá

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis	Obrázek	Cena
025-SW-SE1PL-BI-13W-64	548	13	6400	Stupeň krytí [IP]: 20 Průměrná životnost[h]: 5 000		323,40
025-SW-SE1PL-BI-13W-42	548	13	4200	Jmenovité napětí[V]: 230V Patice: G4		323,40
025-SW-SE1PL-BI-8W-42	320	8	6400	Délka přív.kabelu[mm]: 1800 Povrchová úprava: bílá		272,12
025-SW-SE1PL-BI-8W-64	320	8	4200	Zářivková trubice : T5		272,12


SELEN 1 - zářivka kuchyňská stříbrná

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis	Obrázek	Cena
025-SWS-SE1-SR-13W-64	553	13	6400	Stupeň krytí [IP]: 20 Průměrná životnost[h]: 5 000 Jmenovité napětí[V]: 230V Patice: G4 Délka přív.kabelu[mm]: 1800 Povrchová úprava: matný chrom Zářivková trubice : T5		323,40

SELEN 1 - zářivka kuchyňská bílá

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis	Obrázek	Cena
025-SWS-SE1-BI-13W-64	553	13	6400	Stupeň krytí [IP]: 20 Průměrná životnost[h]: 5 000 Jmenovité napětí[V]: 230V Patice: G4		258,72
025-SW-SE1-BI-8W-64	320	8	6400	Délka přív.kabelu[mm]: 1800 Povrchová úprava: bílá Zářivková trubice : T5		184,80

SELEN 4- zářivka kuchyňská bílá

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis	Obrázek	Cena
025-SWS-SE4-BI-8W-64	394	8	6400	Stupeň krytí [IP]: 20 Průměrná životnost[h]: 5 000		202,82
025-SWS-SE4-BI-12W-64	419	12	6400	Jmenovité napětí[V]: 230V Patice: G4		212,06
025-SWS-SE4-BI-16W-64	518	16	6400	Délka přív.kabelu[mm]: 1800 Povrchová úprava: bílá		225,92
025-SWS-SE4-BI-20W-64	624	20	6400	Zářivková trubice : T4		262,88
025-SWS-SE4-BI-24W-64	718	24	6400			318,32
025-SWS-SE4-BI-30W-64	813	30	6400			397,32


Nabídka nábytkových svítidel




Platnost nabídky: od 1.10.2009 do 20.12.2009 cena bez DPH

Zářivkové osvětlení

SELEN 9 TL 2016- zářivka kuchyňská výklopná stříbrná


Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis		Obrázek	Cena
025-SWS-SE9-SR-8W-64	350	8	6400	Stupeň krytí [IP]:	20		231,00
				Průměrná životnost[h]:	5 000		231,00
025-SWS-SE9-SR-8W-42	350	8	4200	Jmenovité napětí[V]:	230V		277,20
				Patice:	G4		277,20
025-SWS-SE9-SR-13W-42	580	13	4200	Délka přív.kabelu[mm]:	1800		438,90
				Povrchová úprava:	stříbrná		
025-SWS-SE9-SR-13W-64	580	13	6400	Zářivková trubice :	T5		
025-SWS-SE9-SR-21W-64	916	21	6400				

ENERGO 2 - těleso montáž vrchní

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis		Obrázek	Cena
025-SW-ENER2DY-AL-2M-BZ	100			Stupeň krytí [IP]:	20		115,50
				Průměrná životnost[h]:			
				Jmenovité napětí[V]:	230V		
				Patice:	Gx53		
				Délka přív.kabelu[mm]:	2000		
				Povrchová úprava:	stříbrná		
				Zářivková trubice :	Micro Lynx		


pouze základna

ENERGO 2 - těleso montáž polozapuštěný

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis		Obrázek	Cena
025-SW-ENER2-AL-BZ	85			Stupeň krytí [IP]:	20		115,50
				Průměrná životnost[h]:			
				Jmenovité napětí[V]:	230V		
				Patice:	Gx53		
				Délka přív.kabelu[mm]:	2000		
				Povrchová úprava:	stříbrná		
				Zářivková trubice :	Micro Lynx		

pouze základna

Kompaktní zářivka MICROLYNX Sylvania

Kód	Délka [mm]:	Výkon [W]:	Barva světla[K]	Popis		Obrázek	Cena
025-ZAR-SW-Gx53/6W/40/L	75	6	4000	Stupeň krytí [IP]:	20		462,00
				Průměrná životnost[h]:	8 000		462,00
025-ZAR-SW-Gx53/6W/60/L	75	6	6000	Jmenovité napětí[V]:	230V		
				Patice:	Gx53		